



Halogeenvrije kabels voor industriële toepassingen



Betaflam 70 flex

- Halogeenvrij
- Geen giftige gassen
- Weinig rookontwikkeling
- Moeilijk brandbaar



Betaflam 145 flex

- Halogeenvrij
- Geschikt voor hoge temperatuur tot +145°C
- Geschikt voor lage temperatuur tot -55°C
- Moeilijk brandbaar
- UV-, ozon- en olie bestendig



Betatherm 145 R

- Halogeenvrij
- Moeilijk brandbaar
- Volume en gewicht geoptimaliseerd
- Makkelijk te ontmantelen



Betaflam 70 flex R

- Halogeenvrij
- Geen giftige gassen
- Weinig rookontwikkeling
- Moeilijk brandbaar
- Volume en gewicht geoptimaliseerd



Betaflam 145 flex R

- Halogeenvrij
- Geschikt voor hoge temperatuur tot +145°C
- Geschikt voor lage temperatuur tot -55°C
- Moeilijk brandbaar
- Volume en gewicht geoptimaliseerd
- UV-, ozon- en olie bestendig



Roflex (PUR)

- Halogeenvrij
- Olie en brandstof bestendig
- Geschikt voor temperatuur tot -40°C
- UV- en ozon bestendig
- Geschikt voor zware omstandigheden



Betaflam 70 C-flex R

- Halogeenvrij
- Geen giftige gassen
- Weinig rookontwikkeling
- Moeilijk brandbaar
- EMC afscherming
- Volume en gewicht geoptimaliseerd



Betaflam 145 C-flex

- Halogeenvrij
- Geschikt voor hoge temperatuur tot +145°C
- Geschikt voor lage temperatuur tot -55°C
- Moeilijk brandbaar
- EMC afgeschermd
- UV-, ozon- en olie bestendig



Trafo-flex

- Halogeenvrij
- Compacte geleider geschikt voor standaard of DIN kabelogen



Betaflam Chemaflex

- Halogeenvrij
- Olie en chemische bestendigheid
- Geschikt voor temperaturen tot 90°C
- Moeilijk brandbaar



Betaflam 145 C-flex-R

- Halogeenvrij
- Geschikt voor hoge temperatuur tot +145°C
- Geschikt voor lage temperatuur tot -55°C
- Moeilijk brandbaar
- EMC afgeschermd
- UV-, ozon- en olie bestendig
- Volume en gewicht geoptimaliseerd



YMzKmbzh

- Halogeenvrij
- Moeilijk brandbaar
- Sectorvormige geleiders in de grotere diameters
- Vanaf 50mm² standaard extra soepele aders



Betaflam Chemaflex R

- Halogeenvrij
- Olie en chemische bestendigheid
- Geschikt voor temperatuur tot 90°C
- Moeilijk brandbaar
- Volume en gewicht geoptimaliseerd



Betatherm 90

- Halogeenvrij
- Moeilijk brandbaar
- Geschikt voor temperatuur tot 105°C



ZO-YMzKasmbzh

- Halogeenvrij
- Moeilijk brandbaar
- Geschikt voor ondergronds gebruik
- Mechanische afscherming
- Vanaf 50mm² standaard extra soepele aders



Betaflam Chema C-flex

- Halogeenvrij
- Olie en chemische bestendigheid
- Geschikt voor temperatuur tot 90°C
- Moeilijk brandbaar
- EMC afscherming



Betatherm 110

- Halogeenvrij
- Moeilijk brandbaar
- Geschikt voor temperatuur tot +145°C



ZS-YMzKafas

- Halogeenvrij
- EMC afgeschermd
- Geschikt voor aansluiting frequentie gestuurde motoren



Betaflam Chema C-flex-R

- Halogeenvrij
- Olie en chemische bestendigheid
- Geschikt voor temperatuur tot 90°C
- Moeilijk brandbaar
- Volume en gewicht geoptimaliseerd



Betatherm145

- Halogeenvrij
- Moeilijk brandbaar
- Geschikt voor temperatuur tot -55°C
- Makkelijk te ontmantelen

Professionals in kabel