

Aan alle installateurs van brandmeld- en ontruimingssystemen  
in Nederland

Onze ref. : AS7554pk  
Uw ref. :  
Betreft : brandmeldkabel volgens CPR  
Datum : september 2017

Telefoon : 070 307 29 60  
Fax : 070 307 29 69

Geachte lezer,

De signaalkabel JHH B2ca wordt speciaal gemaakt voor installaties waar een afgeschermd kabel niet is toegestaan. Door het weglaten van aluminiumfolie en aarddraad is de JHH niet alleen voordeliger, maar ook sneller aan te sluiten. Tevens wordt voorkomen, dat de aarddraad als antenne kan gaan fungeren.

Onze nieuwe kabels voldoen aan de hoogste brandclassificatie volgens de nieuwe CPR en de EN 50575. De signaalkabel is compact, buigzaam en eenvoudig te installeren. De buitenmantel is zodanig aangebracht dat deze zeer eenvoudig is te verwijderen. Bijgaand monster zal u van het gemak overtuigen.

#### Voordelen:

- Maximaal 300 V
- Halogeenvrij en voldoet aan de CPR classificatie B2ca - s1,d0,a1
- Massief klasse 1
- Minimale buigradius 10x kabeldiameter
- Minimaal 10 slagen per meter
- Temperatuurbereik -30°C tot + 75°C
- Capaciteit < 100 nF/km
- Leverbaar in de maten 1x2x0,8 mm, 1x2x1 mm<sup>2</sup> en 1x2x1,5 mm<sup>2</sup>
- Buitenmantel rood

#### Toepassing:

Deze signaalkabels worden o.a. toegepast in *de Siemens Sinteso en de Cerberus-Pro brandmeldsystemen* als bekabeling naar de slow-whoops.

Artikel nummer	omschrijving	verpakkingseenheid
14321075	JHH B2ca1x2x0,8 mm	wegwerphaspel met 500 meter
14321775	JHH B2ca1x2x1,0 mm <sup>2</sup>	wegwerphaspel met 500 meter
14321875	JHH B2ca1x2x1,5 mm <sup>2</sup>	wegwerphaspel met 500 meter

Ook de afgeschermd uitvoering JH(st)H B2ca is ook in de maten 0,8mm, 1 en 1,5mm<sup>2</sup> op voorraad. Wij vertrouwen u hiermee interessante informatie te verschaffen en zien iedere reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,  
Het team van Cable Masters B.V.

Bijlagen: schema met kabelspecificaties van Siemens  
Monster JHH 1x2x0,8 mm